

## Capacidades de desagüe detalladas para: sumidero de emergencia Power 86 D FPO-PP, DN 70

Numero de artículo: 671387

GTIN: 4001636671387

Grupo de descuento: 10

### Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Diámetro nominal	Descripción	Dirección de salida	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma	Capacidad de evacuación a una altura de agua 5 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 15 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 25 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 35 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 45 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 55 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 65 mm
DN 70		lateral	1,70 l/s	35,00 mm	0,70 l/s	3,20 l/s	7,30 l/s	<b>12,00 l/s</b>	15,60 l/s	16,00 l/s	16,00 l/s
DN 70		lateral	1,70 l/s	35,00 mm	1,00 l/s	3,80 l/s	3,90 l/s	<b>4,10 l/s</b>	4,20 l/s	4,30 l/s	4,50 l/s
DN 70		lateral	12,00 l/s	55,00 mm	0,70 l/s	3,80 l/s	7,50 l/s	12,10 l/s	17,70 l/s	<b>17,90 l/s</b>	17,90 l/s